

SIMPLE AND SAFE AUDIO LINKS

DOCKING

la station d'accueil pour transformer votre ScoopyFlex en pupitre commentateur complet



X2



X2

DUAL STEREO



Ethernet / 3G / 4G / 5G / Wi-Fi



3G / 4G / 5G



Conçu et fabriqué



Station d'accueil



SIMPLICITÉ

- + 4 boutons rétroéclairés assignables
- + 2 boutons de coordination dédiés
- + 1 encodeur
- + 2 potentiomètres dédiés pour le gain micro
- + 2 potentiomètres dédiés niveau dans casque (avec roue de balance Tx/Rx)
- + 2 boutons dédiés pour couper les micros

CONNECTIVITÉ

- + 1x Ethernet supplémentaire
- + 2 ports USB supplémentaires
- + GPIO 2x2
- + 1 port SFP (pour AES67) et Ethernet

SÉCURITÉ

- + Alimentation par XLR4
- + Alimentation par batterie de ScoopyFlex
- + Guide pour faciliter l'encastrement
- + Aimants pour maintien de l'assemblage

INTERFACES AUDIO

- + Pré-amplification de qualité supérieure
- + 2 positions micro supplémentaires
- + 2 casques stéréo supplémentaires
- + 1 Entrée AES3
- + 2 sorties ligne
- + Interface AES67 (RAVENNA ou DANTE) 8 canaux



Docking côté droit



Docking côté gauche



Docking top



Docking back

ALGORITHMES DE CODAGE



3G+ / 4G-LTE / 5G / ETHERNET / Wi-Fi
LINÉAIRE, OPUS, AAC-LC/HE/LD, MPEG L2, G722, G711



3G / 4G *AMR-WB, AMR-NB, VoLTE*

Versions

Fonction/Version	Ethernet	Wifi et bluetooth	Mobile intégré (3G/4G-LTE/5G)	AES 67	Audio I/O
Avec station d'accueil	2x	Oui	Jusqu'à 2	8 canaux RAVENNA ou DANTE (optionnel)	ENTRÉES : 2 micro/ligne, 2 micro, 1 AES SORTIES : 2 sorties ligne, 4 prises casque

INTERFACES AUDIO

- + 2 entrées micro supplémentaires avec alimentation fantôme, filtre HP, limiteur
- + 2 casque stéréo supplémentaires
- + 1 entrée AES3
- + 2x sorties ligne
- + Interface RAVENNA ou DANTE (jusqu'à 8 canaux)
 - Ethernet
 - Prise SFP

INTERFACE UTILISATEUR

- + Écran couleur tactile TFT 5" ultra résistant
- + Roue codeuse
- + 4 boutons rétroéclairés assignables
- + 2 boutons de coordination dédiés
- + 2 potentiomètres dédiés pour le gain micro
- + 2 potentiomètres dédiés niveau dans casque (avec roue de

CONTRÔLE À DISTANCE SUPERVISION

- + Transmission de données numériques I/O (GPIO) : 2 entrées, 2 sorties

INTERFACES RÉSEAUX

- + 1 interface Ethernet supplémentaire, 10BaseT / 100BaseT / 1000BaseT

GÉNÉRAL

- + Alimentation: DC 12V externe en XLR4, ou l'appareil mobile
- + Taille: 185 x 179 x 75 mm (L x P x H)
- + Poids: ~0.850 kg
- + 2x Interfaces USB

OPTIONS

- + RAVENNA 8 canaux
- + DANTE 8 canaux
- + Power Over Ethernet

ACCESSOIRES

- + Valise de transport
- + Alimentation externe XLR4

Centre d'affaires La Boursidière, rue de la boursidière
BP82 / F-92357 Le Plessis Robinson - France
Tél. +33 1 41 36 12 00 / Fax +33 1 41 36 12 69

VENTES
ventes@aeta-audio.com

SERVICE APRÈS VENTE
aftersales@aeta-audio.com

www.aeta-audio.com