

SIMPLE AND SAFE AUDIO LINKS

SCOOPPHONE 4G

La combinaison parfaite entre mobilité et qualité de son !



X1



X2

MONO



Ethernet / 3G / 4G / 5G



2G / 3G

Conçu et
Fabriqué
en France



Téléphone mobile professionnel :
Simple comme un coup de fil !



SIMPLICITÉ



- + Full Duplex
- + Serveur HTML embarqué - contrôle facile des paramètres
- + SIP ou RTP direct
- + Compte SIP usine inclus
- + Indicateurs de qualité réseau
- + Mise à jour facile par USB
- + Compatible N/ACIP (UER Tech 3326)

SÉCURITÉ



- + Correcteur d'erreur (FEC) pour connection sécurisée
- + Remote Access : Contrôle à distance via Internet
- + Débit OPUS réglable (12-192 kbit/s) en direct et sans artefact audio, pour s'ajuster à la bande passante
- + 2 antennes pour une meilleure reception
- + SNMP
- + > 5H d'autonomie sur batteries rechargeables NiMH (6xAAA), chargeur intégré
- + Prise d'alimentation verrouillable

CONNECTIVITÉ



- + AoIP via Ethernet filaire et Wifi
- + AoIP ia réseaux mobiles 3G/4G-LTE
- + 5G par clé USB
- + Voix mobile via réseaux 2G/3G avec Voix HD™ (7 kHz) et VoLTE
- + GPIO

INTERFACES AUDIO



- + Préamplification de qualité supérieure
- + 1 entrée micro/ligne symétrique
- + 1 entrée ligne symétrique
- + 1 sortie ligne symétrique
- + 2 prises casques
- + Alimentation fantôme 48 V



ALGORITHMES DE CODAGE



Ethernet / 3G+ / 4G-LTE:
 + OPUS (20 kHz), ajustable 12-192kbts/S
 + G722 (7 kHz); G711 (3 kHz)



2G / 3G / 3G UMTS: AMR-WB, AMR-NB

INTERFACES AUDIO

- + 1 entrée symétrique micro/ligne (XLR 3)
- + 1 entrée ligne symétrique (XLR 3)
- + 2 sorties casque (mini jack)
- + 1 sortie ligne symétrique (combo 3 points)

Entrées Mic / Ligne

- + Gain commutable 0/16/32/48 dB + potentiomètre
- + gain max.: +70 dB
- + Niveau d'entrée max.: +19 dBu
- + Filtre passe-haut (50 Hz, 18dB/o)
- + Limiteur (-6 dBFS)
- + Alimentation fantôme 48V
- + 4 gains selectionnables

Entrée Ligne

- + Gain ajustable
- + Niveau de saturation: réglable +4 dBu à +16 dBu

Sortie Ligne

- + Gain ajustable (crans de 1 dB)
- + Niveau max.: +4 dBu à +22 dBu

PERFORMANCE AUDIO

- + EIN < -126 dBu @ gain max.
- + THD+N < -78 dB
- + Réponse en fréquence: +/- 0.3 dB (20 – 20000 Hz)
- + Noise gate et echo cancelling

+ CONTRÔLE ET SUPERVISION

- + Serveur HTML embarqué
- + AETA Remote Access : contrôle à distance via Internet
- + Relais configurables de commande (2) et d'état (2) (GPIO)
- + SNMP

INTERFACES RÉSEAUX

- + Ethernet 10/100BaseT IP / SIP
- + Module intégré 2G/3G/3G+/4G: mode data IP, voix/Voix HD™
- + 5G par clé USB
- + Emplacement carte SIM, 2 prises antennes SMA en diversité
- + SIP ou RTP direct
- + 100% FEC: réplication de paquets (normale ou avec entrelacements)

GÉNÉRAL

- + Alimentation 10 – 16 VDC ou accumulateurs standards (6xAA-size)
- + Écran OLED
- + Port USB pour mises à jour
- + Réceptacle carte SIM
- + Répertoire téléphonique et SMS
- + Chargeur intégré pour accumulateurs NiMH
- + > 5H d'autonomie sur batteries
- + Dimensions: 158 x 134 x 48 mm (L x P x H) version rackable: 148x134x44 mm)
- + Poids max.: 0.635 kg (batteries exclues)
- + Poids max.: 0.804 kg (batteries incluses))
- + Temperature de fonctionnement 0° – 45°C

OPTIONS

- + Remote access
- + Alimentation verrouillable
- + Alimentation permanente
- + Protection contre DC inversée
- + Scoopmanager

ACCESSOIRES

- + Sacoche de transport
- + Jeu d'accumulateurs NiMH
- + Kit de montage en rack
- + Face de remplissage 1/3 de rack 19"
- + Alimentation secteur de rechange
- + Câble adaptateur allume-cigare
- + Antenne multibande, type patch, câble 0,3 m
- + Antenne multibande, en « T », câble 1 m et 3 m
- + Antenne multibande articulée
- + Adaptateur µSIM



Sacoche de transport (garantie 5 ans)

1 UNIT PACK

- + Scoopfone 4G
- + Lockable power socket
- + Remote access
- + car 12V DC adapter
- + Ni-MH battery set
- + Carrying bag
- + µSIM adapter

2 UNITS PACK

- + Scoopfone 4G
- + Lockable power socket
- + Scoopfone 4G-R
- + Remote access
- + Car 12V DC adapter
- + Ni-MH battery set
- + Carrying bag
- + 2 µSIM adapters
- + Rack mounting kit
- + 2 blinding plates

SCOOPHONE + USCOOP PACK

- + Scoopfone 4G
- + Lockable power socket
- + µSCOOP
- + Remote access
- + Car 12V DC adapter
- + Ni-MH battery set
- + Carrying bag
- + 2 µSIM adapter
- + Rack mounting kit
- + 2 blinding plates

VENTES :
 ventes@aeta-audio.com

SERVICE APRES VENTE:
 sav@aeta-audio.com

Centre d'affaires La Boursidière, rue de la boursidière, BP82
 F-92357 Le Plessis Robinson - France
 Tel.: +33 1 41 36 12 00
 Fax: +33 1 41 36 12 69
www.aeta-audio.com