AETA AUDIO SYSTEMS®

SIMPLE AND SAFE AUDIO LINKS

ScoopFone IP

La contribution AoIP en toute simplicité !

X1 X2 MONO

AoIP Ethernet

Conçu et fabriqué en France

REMOTE ACCESS

SIP SERVER AETA

Codec de contribution AoIP sur réseau Ethernet filaire.

2 YEAR WARRANTY

SIMPLICITÉ

+ Full Duplex
+ Serveur HTML embarqué - contrôle facile des paramètres
+ Indicateurs de qualité réseau
+ SIP ou RTP direct
+ Compte SIP usine inclus
+ Mise à jour facile par USB
+ Compatible N/ACIP (UER Tech 3326)

CONNECTIVITÉ

+ AoIP via Ethernet filaire
+ GPIO

SÉCURITÉ

+ Correcteur d'erreur (FEC) pour connection sécurisée
+ Remote Access : Contrôle à distance via Internet
+ Débit OPUS réglable (12-192 kbit/s) en direct et sans artefact audio, pour s'ajuster à la bande passante
+ SNMP
+ > 5H d'autonomie sur batteries rechargeables NiMH (6xAA), chargeur intégré
+ Prise d'alimentation verrouillable

INTERFACES AUDIO

+ Préamplification de qualité supérieure
+ 1 entrée micro/ligne symétrique
+ 1 entrée ligne symétrique
+ 1 sortie ligne symétrique
+ 2 prises casques
+ Alimentation fantôme 48 V

Vue arrière

Côté droit

ALGORITHMES DE CODAGE

AoIP

Ethernet

OPUS (20 kHz), ajustable 12-192kbits:S
G722 (7 kHz)
G711 (3 kHz)

µSCOOP

Associez votre ScoopFone IP à un µScoop pour un set AoIP des plus simples et économiques.

INTERFACES AUDIO

+ 1 entrée symétrique micro/ligne (XLR 3)
+ 1 entrée ligne symétrique (XLR 3)
+ 2 sorties casque (mini jack)
+ 1 sortie ligne symétrique (combo 3 points)

Entrées Mic / Ligne

+ Gain commutable 0/16/32/48 dB + potentiomètre
+ gain max.: +70 dB
+ Niveau d'entrée max.: +19 dBu
+ Filtre passe-haut (50 Hz, 18dB/o)
+ Limiteur (-6 dBFS)
+ Alimentation fantôme 48V
+ 4 gains selectionnables

Entrée Ligne

+ Gain ajustable
+ Niveau de saturation: réglable +4 dBu à +16 dBu

Sortie Ligne

+ Gain ajustable (crans de 1 dB)
+ Niveau max.: +4 dBu à +22 dBu

PERFORMANCE AUDIO

+ EIN < - 126 dBu @ gain max.
+ THD+N < -78 dB
+ Réponse en fréquence: +/- 0.3 dB (20 – 20000 Hz)
+ Noise gate et echo cancelling

CONTRÔLE ET SUPERVISION

+ Serveur HTML embarqué et contrôle LAN par Ethernet / IP
+ AETA Remote Access : contrôle à distance via Internet
+ SNMP
+ Relais configurables de commande (2) et d'état (2) (GPIO)

INTERFACES RÉSEAUX

+ Ethernet 10/100BaseT IP / SIP
+ Full duplex
+ Interoperabilité avec N/ACIP EBU 3326
+ SIP ou RTP direct
+ Multicast
+ 100% FEC: réplication de paquets (normale ou avec entrelacements)

GÉNÉRAL

+ Alimentation 10 –16 VDC ou accu standards (6xAA-size)
+ > 5H d'autonomie sur batteries
+ Écran OLED
+ Port USB pour mises à jour
+ Chargeur intégré pour accumulateurs NiMH
+ Dimensions: 158 x 134 x 48 mm (L x P x H)
+ Version rackable: 148x134x44 mm (L x P x H)
+ Poids max.: 0.610 kg (batteries exclues)
+ Poids max.: 0.785 kg (batteries incluses))
+ Température de fonctionnement 0°– 45°C

OPTIONS

+ Remote access
+ Alimentation verrouillable

ACCESSOIRES

+ Sacoche dédiée (garantie 5 ans)
+ Jeu d'accu Ni-MH
+ Adaptateur auto 12V
+ Alimentation externe de rechange
+ Alimentation externe verrouillable

PACK Scoopfone IP, 1 unité

+ Scoopfone IP
+ Alimentation verrouillable
+ Remote access
+ Jeu d'accu Ni-MH
+ Sacoche dédiée

+ Version rackable disponible
Scoopfone IP-R

Centre d'affaires La Boursidière, rue de la boursidière
BP82 / F-92357 Le Plessis Robinson - France
Tél. +33 1 41 36 12 00

VENTES
ventes@aeta-audio.com

SERVICE APRES VENTE
sav@aeta-audio.com

www.aeta-audio.com

Les caractéristiques peuvent changer sans information préalable. ©Tous droits réservés par AETA Audio Systems. 12/2020